

Řada T10

- nerezový plášť
- lankový vývod
- teplotní rozsah −50 až 400 °C
- třída přesnosti A nebo B

UG1





Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ odporového snímače	Pt100/B Pt500/B Pt100/A	-50 ÷ 400 -50 ÷ 400 -50 ÷ 400	1 2 4	T10 - x _ _ _ _ 0 - _ _ _ _ _ - _
průměr pláště D (mm)	3 mm (s přechodem na D 6 mm) 6 mm		3 6	T10 - _ x _ _ _ 0 - _ _ _ _ _ - _
délka pláště L (cm)	min. 3 cm, max. 99 cm příklad: 5 cm		xx 05	T10 - _ _ x x _ 0 - _ _ _ _ _ - _
tvar měrného konce	plochý		F	T10 - _ _ _ _ x 0 - _ _ _ _ _ - _
zapojení	dvojvodičové třívodičové čtyřvodičové 2 × dvojvodičové		2 3 4 5	T10 - _ _ _ _ _ 0 - x _ _ _ _ - _
délka vývodů (cm)	příklad: 150 cm		xxx 150	T10 - _ _ _ _ _ 0 - _ x x x _ - _
konstrukce vývodů	skelné vlákno/skelné vlákno skelné vlákno/skelné vlákno/nerez. opletení skelné vlákno/skelné vlákno/kov. opletení silikon/silikon teflon/teflon teflon/skelné vlákno/nerez. opletení	max. 400 max. 400 max. 400 max. 180 max. 240 max. 240	F H G S T U	T10 - _ _ _ _ _ 0 - _ _ _ _ x - _
provedení	standardní pro měření vzduchu (otvory v plášti)		0 V	T10 - _ _ _ _ _ 0 - _ _ _ _ _ - x
volitelné příslušenství	přestavitelné šroubení		UG1	+UG1

Příklady

T10-1305F0-3150H-0 *odporový snímač Pt100, průměr pláště 3 mm, délka 50 mm, plochý měrný konec, třívodičový vývod 150 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením.*

T10-1608F0-3200H-0+UG1 *odporový snímač Pt100, průměr pláště 6 mm, délka 80 mm, plochý měrný konec, třívodičový vývod 200 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením, přestavitelné šroubení UG1.*