

Ohřev sudů a kontejnerů

Technologie ohebných topných těles se silikonovou izolací se používá při výrobě ohřívačů sudů a kontejnerů. Jedná se o jednoduché a praktické řešení ochrany materiálu proti zamrznutí, předehřevu, tavení a udržování na zvýšené teplotě. Jsou vhodné i pro málo viskózní materiály, jako jsou mýdla, tuky, laky a další materiály na bázi olejů.

Řada HDH – ohřívač kovových sudů

HDH je integrovaný topný systém pro nízkovýkonový ohřev materiálu v kovovém sudu, který sestává z ohebného, trvanlivého topného pásu se zesílenou silikonovou izolací, termostatu, napínací pružiny a přívodního kabelu.

Široký topný pás dává teplo po velké ploše, napínací pružina zajišťuje dobrý kontakt.

Pro zvýšení výkonu mohou být na jeden sud umístěny až tři ohřívače řady **HDH**, nebo může být použit topný podstavec **HBDH**.



Technické parametry

Napájecí napětí	230 Vst
Regulace	kapilárový termostat 0 - 120 °C
Přípevnění	pružina, nerezová ocel
Napájecí kabel	2 m
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP40
Certifikace	CE, UL

Přehled standardních typů

Řada HDH

Objem sudu (l)	Výkon (W)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Objednací kód
25	300	800	125	HDH300W
50	500	940	125	HDH500W
100	800	1300	125	HDH800W
200	1000	1665	125	HDH1000W
200	1500	1665	180	HDH1500W

Zakázková provedení

Zakázková provedení konzultujte s dodavatelem.