
Řada T2

- nerezový plášť
- přestavitelná bajonetová hlavice
- pružina 200 mm
- lankový vývod
- teplotní rozsah -40 až 400 °C



Volitelné příslušenství

- bajonetové nástavce BN, BA

Objednací kód

Popis		***rozsah (°C)***	***Kód***	***Pozice***
typ termočlánku	J (Fe-CuNi) K (NiCr-NiAl)	-40 ÷ 400 -40 ÷ 400	**J** **K**	**T2 - x _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _**
vnitřní průměr bajonetové hlavice	12,7 mm 15,8 mm		**1** **2**	**T2 - _ x _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _**
průměr pláště D (mm)	6 mm 8 mm		**6** **8**	**T2 - _ _ x _ _ _ - _ _ _ _ _ - _**
délka pláště L (cm)	1 cm		**01**	**T2 - _ _ _ x x _ - _ _ _ _ _ - _**
tvar měrného konce	plochý kulatý špička 120°		**F** **R** **D**	**T2 - _ _ _ _ _ x - _ _ _ _ _ - _**
zapojení	jednoduchý termočl. vodivě spojený s pláštěm jednoduchý termoč.. izolovaný od pláště dvojitý termočl. izolovaný od pláště i vzájemně dvojitý termočl.. izol. od pláště, ale ne vzájemně dvojitý termočl. neizolovaný od pláště a vzájemně		**G** **U** **W** **V** **N**	**T2 - _ _ _ _ _ _ - x _ _ _ _ - _**
délka vývodů (cm)	příklad: 150 cm		**xxx** **150**	**T2 - _ _ _ _ _ _ - _ x x x _ - _**
konstrukce vývodů	skelné vlákno/skelné vlákno/kov. opletení teflon/teflon teflon/skelné vlákno/nerez. opletení	max. 400 max. 240 max. 240	**G** **T** **U**	**T2 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ x - _**
provedení	standardní		**0**	**T2 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - x**

Příklady

T2-J1601F-U150G-0 *termočlánek typu J s bajonetovou hlavicí 12,7 mm, průměr pláště 6 mm, délka 10 mm, plochý měrný konec, izolovaný od pláště, vývod 150 cm izolovaný skelnou tkaninou, s kovovým opletením.*

T2-K2802D-G060G-0 *termočlánek typu K s bajonetovou hlavicí 15,8 mm, průměr pláště 8 mm, délka 20 mm, měrný konec do špičky, jednoduchý termočlánek vodivě spojený s pláštěm, vývod 60 cm izolovaný skelnou tkaninou, s kovovým opletením.*