
Řada T2

- nerezový plášť
- přestavitelná bajonetová hlavice
- pružina 200 mm
- lankový vývod
- teplotní rozsah −50 až 400 °C
- třída přesnosti A nebo B



Volitelné příslušenství

- bajonetové nástavce BN, BA

Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ odporového snímače	Pt100/B Pt500/B Pt100/A	-50 ÷ 400 -50 ÷ 400 -50 ÷ 400	1 2 4	T2 - x _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
vnitřní průměr bajonetové hlavice	12,7 mm 15,8 mm		1 2	T2 - _ x _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
průměr pláště D (mm)	6 mm 8 mm		6 8	T2 - _ _ x _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
délka pláště L (cm)	1 cm		01	T2 - _ _ _ x x _ - _ _ _ _ _ - _
tvar měrného konce	plochý kulatý špička 120°		F R D	T2 - _ _ _ _ _ x - _ _ _ _ _ - _
zapojení	dvojvodičové třívodičové čtyřvodičové 2 × dvojvodičové		2 3 4 5	T2 - _ _ _ _ _ _ - x _ _ _ _ - _
délka vývodů (cm)	příklad: 150 cm		xxx 150	T2 - _ _ _ _ _ _ - _ x x x _ - _
konstrukce vývodů	skelné vlákno/skelné vlákno skelné vlákno/skelné vlákno/nerez. opletení skelné vlákno/skelné vlákno/kov. opletení silikon/silikon teflon/teflon teflon/skelné vlákno/nerez. opletení	max. 400 max. 400 max. 400 max. 180 max. 240 max. 240	F H G S T U	T2 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ x - _
provedení	standardní		0	T2 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - x

Příklady

T2-11601D-3200H-0 *odporový snímač Pt100 s bajonetovou hlavicí 12,7 mm, průměr pláště 6 mm, délka 10 mm, měrný konec do špičky, třívodičový vývod 200 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením.*

T2-12801R-3100G-0 *odporový snímač Pt100 s bajonetovou hlavicí 15,8 mm, průměr pláště 8 mm, délka 10 mm, kulatý měrný konec, třívodičový vývod 100 cm izolovaný skelnou tkaninou, s kovovým opletením.*