

Řada HIDH – ohřívač kovových i plastových sudů s tepelnou izolací

Jednoduché, spolehlivé a úsporné řešení ohřevu materiálu v sudech 25, 50, 100 nebo 200 litrů do maximální teploty 90 °C. Řada **HIDH** kombinuje nízkovýkonové topení s izolační vrstvou. Je určena zejména pro plastové sudy, ale může být použita i pro jiné nádoby s obsahem materiálu, který vyžaduje šetrný ohřev. Se sudem může být manipulováno i bez nutnosti demontáže ohřívače.

Vnější plášť je vyrobený z polyesteru s teflonovým nátěrem a je vodovzdorný. Je v něm vloženo topné těleso a teplotní izolace ze skleněné přize. Rychloupínací nylonové textilní přezky umožňují rychlou instalaci. Termostat (dva volitelné rozsahy) a přívodní kabel jsou součástí standardních typů.

Pro zvýšení výkonu může být u kovových sudů použit topný podstavec **HBDH**.

Pro vyšší teploty – a rovněž pouze pro kovové sudy – je vhodná řada **HTDH**.



Technické parametry

Napájecí napětí	230 Vst
Regulace	kapilárový termostat: ● 0 - 40 °C ● 0 - 90 °C
Přípevnění	rychloupínací textilní přezky
Napájecí kabel	4 m
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP40
Certifikace	CE

Přehled standardních typů

Objem sudu (l)	Výkon (W)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Termostat (°C)	Objednací kód
25	200	1020	400	0 - 40	HIDH200WL
				0 - 90	HIDH200WM
50	250	1250	460	0 - 40	HIDH250WL
				0 - 90	HIDH250WM
100	400	1650	370	0 - 40	HIDH400WL
				0 - 90	HIDH400WM
200	450	1950	450	0 - 40	HIDH450WL
				0 - 90	HIDH450WM
200 (pouze kovový sud)	1200	1950	800	0 - 40	HIDH1200WL
				0 - 90	HIDH1200WM

Zakázková provedení

Zakázková provedení konzultujte s dodavatelem.