
Řada T11

- nerezový plášť
- závitové připojení
- lankový vývod
- teplotní rozsah -40 až 400 °C



Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ termočlánku	J (Fe-CuNi) K (NiCr-NiAl)	-40 ÷ 400 -40 ÷ 400	J K	T11 - x _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
průměr pláště D (mm)	3 mm 6 mm		3 6	T11 - _ x _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
délka pláště L (cm)	min. 3 cm, max. 99 cm příklad: 5 cm		xx 05	T11 - _ _ x x _ _ - _ _ _ _ _ - _
tvar měrného konce	plochý		F	T11 - _ _ _ _ x _ - _ _ _ _ _ - _
závitové připojení	M10x1 M12x1,5		1 2	T11 - _ _ _ _ _ x - _ _ _ _ _ - _
zapojení	jednoduchý termočl. vodivě spojený s pláštěm jednoduchý termočl. izolovaný od pláště dvojitý termočl. izolovaný od pláště i vzájemně dvojitý ter. izol. od pláště, ale ne vzájemně dvojitý termočl. neizolovaný od pláště a vzájemně		G U W V N	T11 - _ _ _ _ _ _ - x _ _ _ _ - _
délka vývodů (cm)	příklad: 150 cm		xxx 150	T11 - _ _ _ _ _ _ - _ x x x _ - _
konstrukce vývodů	skelné vlákno/skelné vlákno/kov. opletení teflon/teflon teflon/skelné vlákno/nerez. opletení	max. 400 max. 240 max. 240	G T U	T11 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ x - _
provedení	standardní pro měření vzduchu (otvory v plášti)		0 V	T11 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - x

Příklady

T11-J605F1-G200H-0 *termočlánek typu J s nerezovým pláštěm, závitové připojení M10x1, průměr pláště 6 mm, délka 50 mm, plochý měrný konec, jednoduchý termočlánek vodivě spojený s pláštěm, vývod 200 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením.*

T11-J303F1-U150H-V *termočlánek typu J s nerezovým pláštěm, závitové připojení M10x1, průměr pláště 3 mm, délka 30 mm, plochý měrný konec, izolovaný od pláště, vývod 150 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením, otvory v plášti.*