

Řada L30


- termočlánek v kovové ochranné trubici
- hlavice DAA, −40 až 100 °C, IP 65
- teplotní rozsah:
  −40 až 700 °C termočlánek J, mat. 1.4841
  −40 až 1150 °C termočlánek K, mat. 1.4841
  −40 až 1200 °C termočlánek K, mat. 1.4762
- kontrolní otvor D 4 mm

UZ-11



UZ-21





Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ termočlánku	J (Fe-CuNi) K (NiCr-NiAl)	-40 ÷ 700 -40 ÷ 1200	**J** **K**	**L30 - x _ D _ L - _ _ _ _**
průměr stonku D (mm)	22		**22**	**L30 - _ x D _ L - _ _ _ _**
délka stonku L (mm)	500 mm 710 mm 1000 mm 1400 mm 2000 mm nebo jiné		**500** **710** **1000** **1200** **2000** **x**	**L30 - _ _ D x L - _ _ _ _**
materiál pláště	1.4841 1.4762 (jen pro K)	max. 1150	**4** **3**	**L30 - _ _ D _ L - x _ _ _**
třída přesnosti	třída 1 třída 2		**1** **2**	**L30 - _ _ D _ L - _ x _ _**
zapojení	jednoduchý termočlánek izolovaný od pláště dvojitý termočlánek izol. od pláště i vzájemně		**U** **W**	**L30 - _ _ D _ L - _ _ x _**
kontrolní otvor D 4 mm	bez otvoru s otvorem		**0** **1**	**L30 - _ _ D _ L - _ _ _ x**
volitelné příslušenství	upevňovací příruba upevňovací příruba		**UZ11** **UZ21**	**+UZ11** **+UZ21**

Příklady

L30-K22D500L-32U0 *jednoduchý termočlánek typu K izolovaný od pláště, materiál ochranné trubky 1.4762, průměr trubky 22 mm, délka 500 mm, třída přesnosti 2.*

L30-J22D1000L-21W1+UZ21 *dvojitý termočlánek typu J izolovaný od pláště i vzájemně, materiál ochranné trubky 1.4762, průměr trubky 22 mm, délka 1000 mm, třída přesnosti 1, kontrolní otvor 4 mm, upevňovací příruba UZ21.*